

EcoTor® Garagentore

Mit jedem Vorteil der Sektionaltore...



Mit spielerischer Leichtigkeit...

Das größte Tor des Gebäudes, es ist trotzdem einfach zu bedienen. Mit wenig Kraft lässt es sich leise schließen und öffnen. Diese gute Eigenschaft ist unabhängig von seiner Größe!

Raum für Ihr Traumauto...

Das Sektionaltor bewegt sich senkrecht, so gewinnt man Platz vor der Garage. Außerdem können wir problemlos mit dem Kleinbus oder Geländewagen parken. In der Grundausführung verengern die an der inneren Mauer montierten Torsatzteile die Breite der lichten Maueröffnung nicht. Mit elektrischem Antrieb wird auch die lichte Höhe nicht kleiner.



Ästhetik pur...

Kassette, waagerechte Sicke, auf der Außenseite Holzdekor mit eingprägter Narbung... Die Oberflächenbehandlung ist langlebig, farbfest und beständig gegen alle Witterungseinflüsse.



Fingerklemmschutz...

Die Torssektionen sind mit einem Fingerklemmschutz versehen. Und die geschlossenen Laufschienen verhindern das zufällige Berühren der sich bewegenden Teile des Tors. So sind Sie und Ihre Familienmitglieder bei jeder Benutzung in maximaler Sicherheit!



Zauberhafte Farbenwelt...

Sie können aus 190 Farben (anhand der RAL-Farbenpalette) den passendsten Farbenton zu Ihrem Haus wählen.



Wärmstens empfohlen...

Die Isolierung der EcoTor Garagentore ist mit der Wärmedämmung der 38 cm dicken Ziegelwand gleichgesetzt. Durch die Verwendung dieses Garagentors können Sie Ihre Heizungskosten reduzieren! Die doppelwandigen Paneele haben zugleich eine gute Wärmedämmeigenschaft und widerstehen auch den mechanischen Inanspruchnahmen massiv.

Details sprechen für sich



Sorgfältige Vorbereitung...

Der reibungslose und einfache Bewegungsablauf der EcoTor Garagentore ist den zu den Toren verwendeten Torsionsfedern zu verdanken. Durch Computerprogramm werden zu jedem Tor Feder mit individuellem Maß angefertigt. Ihre Oberfläche ist mit einer Beschichtung versehen und sie haben eine lange Lebensdauer. Sie halten mindestens 12000 Öffnen/Schließen ohne Bruch aus.

Die Torssektionen drehen sich auf Scharnieren. Das reibungslose Rollen wird durch einstellbare robuste Scharniere und kugelgelagerte Laufrollen mit einer Kunststoffummantelung gesichert.



Ausgezeichnete Grundstoffe...

Die Rollen laufen in galvanisch verzinkten Stahlprofilen, die auf einem speziellen Stahlprofil vormontiert sind und beinhalten die zur Montage nötigen Bohrungen. Deshalb sind die Tore schnell und fest an die Mauer zu befestigen. Zur Erreichung des kleinen oberen Montageplatzes wird das Laufschienensystem immer doppel angefertigt.



Das perfekte Endergebnis...

Das Material der EcoTor-Paneele ist eine zweischichtige verzinkte Stahlplatte. Zwischen den Platten befindet sich eine 4 cm dicke Polyurethan-Dichtung. Für Dauerhaftigkeit sind beide Platten-seiten angestrichen. Verbessern Sie die Qualität Garagentordichtung durch Montage unsere "thermal-break" Dichtung Thermische Trennung zwischen Wand und Senkrechter Stahlwinkel. Das Profil der Sektionen ist gegen Fingerklemmschutz ausgestaltet, damit beim Schließen kein Unfall passiert. Die Abdichtung des Torblattes zum Baukörper erfolgt mittels Gummidichtungsprofil. Für Abdichtung zwischen den einzelnen Sektionen sorgt eine Schwammdichtung mit speziellem Material.

